PAGEL®
SPEZIAL-BETON GMBH & CO KG

CE - Declaraţie de conformitate

Producătorul

PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG

Wolfsbankring 9

D-45355 Essen

Certifică faptul că, în conformitate cu secţiunea 9 a Directivei Produselor pentru Construcţii (implementată de către Directiva 89/106/CEE a Consiliului European) produsul pentru ancorarea barelor de armare descris în fişa tehnică

VB40 PAGEL® - MORTAR ULTRARAPID DE SUBTURNARE

fabricat în

Fabrica Essen

este în conformitate cu prevederile EN 1504-6:2006 şi îndeplineşte cerinţele pentru marcajul CE, în conformitate cu anexa ZA.1a a EN 1504-6:2006 prin luarea în considerare a cerinţelor preliminare descrise în informaţiile despre produs incluse.

Conformitatea produsului de mai sus cu directiva în cauză a fost evaluată folosind procedurile specificate în tabelul ZA.3e. Controlul producţiei în fabrică a fost certificat de către organismul notificat.

QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE e.V.
Mainzer Landstraße 55
D-60329 Frankfurt am Main
(Kenn-Nr. 0921)

Certificatul menţionat privind controlul producţiei în fabrică,
este înregistrat cu nr.:

0921-CPD-2096

Essen, 20.07.2010

H.-F. Flottmeier
Director General

Anexe
Fişa tehnică
Certificat de control al producţiei în fabrică

PAGEL®
SPEZIAL-BETON GMBH & CO KG

CE

0921

PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG
D-45355 Essen

Anul- vezi număr şarjă

0921 – CPD – 2096

EN 1504-6:2006

VB40 PAGEL® - MORTAR ULTRARAPID DE SUBTURNARE

Produs pentru ancorarea barelor ranforsate
(pe bază de ciment hidraulic)

Rezistenţa la smulgere:	≤ 0,6 mm la o încărcare de 75 kN
Conţinutul de cloruri:	≤ 0,010 %
* Temperatura de tranziţie spre sticlă:	PND
Clasa de comportare la foc:	Euroclasa A1
* Se infiltrează când este supus tensionării după 3 luni la o încărcare continuă de 50 kN (numai în cazul polimerilor):	PND
Eliberarea de substanţe periculoase:	În conformitate cu EN 1504-6:2006, 5.3

PND - performanţă nedeterminată

* Aceste proprietăţi nu pot fi determinate deoarece produsul este pe bază de ciment