



PAGEL[®]
SPEZIAL-BETON GMBH & CO KG



CE - Declarație de conformitate

Producătorul

PAGEL[®] SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG

Wolfsbankring 9

D-45355 Essen

Certifică faptul că, în conformitate cu secțiunea 9 a Directivei Produselor pentru Construcții (implementată de către Directiva 89/106/CEE a Consiliului European) produsul pentru protecția și acoperirea suprafețelor

O2DE PAGEL[®] - VOPSEA DE PROTECȚIE A BETONULUI

produs în

Fabrica Essen și II.1

este în conformitate cu prevederile EN 1504-2 și îndeplinește cerințele pentru marcajul CE, în conformitate cu anexa ZA.1d și ZA.1e a EN 1504-2 prin luarea în considerare a cerințelor preliminare descrise în informațiile despre produs incluse.

Conformitatea produsului de mai sus cu directiva în cauză a fost evaluată folosind procedurile specificate în tabelul ZA.3e. Controlul producției în fabrică a fost certificat de către organismul notificat.



Quellenstraße 3
D-65439 Flörsheim-Wicker
(Kenn-Nr. 1119)

Certificatul menționat privind controlul producției în fabrică,
este înregistrat cu nr.

1119-CPD-0717

Essen, 22.04.2008

H.-F. Flottmeier
Director General

Anexe

Fișa tehnică
Certificat de control al producției în fabrică
Informații privind conformitatea produsului



PAGEL[®]
SPEZIAL-BETON GMBH & CO KG



CE	
1119	
PAGEL[®] SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG D-45355 Essen	
Anul- vezi număr șarjă	
1119 – CPD – 0717	
EN 1504-2	
O2DE - VOPSEA DE PROTECȚIE A BETONULUI Produs pentru protecția suprafețelor și acoperire	
Contractie liniară:	PND*
Coeficientul de expansiune termică:	PND*
Secțiuni transversale:	≤ GT 2
Permeabilitate la CO ₂ :	> 50
Permeabilitate la vapori:	Clasa I: < 5 m
Absorbția apei capilare și permeabilitate la apă:	$W_{24} \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$
Rezistența la variații de temperatură:	≥ 0,8 N/mm ²
Rezistența la temperaturi șoc:	PND*
Rezistența la substanțe chimice:	PND*
Capacitatea de acoperire a fisurilor:	A2 (- 20 °C)
Test pentru evaluarea puterii de aderență (fără sarcină de lucru):	≥ 0,8 N/mm ²
Comportare la foc:	Clasa E
Aderență:	PND*
Intemperii artificiale:	Nu există defecte vizibile
Comportare antistatică:	PND*
Aderența la beton du:	PND*
Substanță periculoasă:	conform cu EN 1504-2, 5.3

*PND- performanță nedeterminată